

**GIRELĖS RAJONINĖS KATILINĖS
APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA**

I. BENDROJI DALIS

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo

juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

fizinis asmuo, vykdomasis ūkinė veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

<i>UAB „Jonavos šilumos tinklai“</i>	<i>156737189</i>
--------------------------------------	------------------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
<i>Jonavos</i>	<i>Jonava</i>	<i>Klaipėdos g.</i>	<i>8</i>		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
<i>0 349 77120</i>	<i>0 349 52189</i>	<i>info@jonavosst.lt</i>

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
<i>Girelės rajoninė katilinė</i>					
adresas					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
<i>Jonavos</i>	<i>Jonava</i>	<i>Ukmergės g.</i>	<i>11</i>		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
<i>0 684 07583</i>	<i>0 349 69175</i>	<i>a.gustiene@jonavosst.lt</i>

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: 2025 m.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Pastabos:

¹Teisės aktuose patvirtintos ribinės, siektinos arba kitos norminės vertės, su kuriomis bus lyginami matavimų rezultatai. Biologiniams matavimams bei stebėjimams (tarp jų ir ekotoksikologiniams), kuriems ribinės vertės nenustatytos, nurodomos kontrolinių matavimų ar kitos norminės arba atskaitinės (referentinės) vertės.

²Galiojantis teisės aktas, kuriuo įteisintas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

III. MONITORINGO (IŠSKYRUS POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO) DUOMENŲ ANALIZĖ IR IŠVADOS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

Pateikiama monitoringo duomenų analizė, kurioje aprašomos ūkio subjekto technologinių procesų atitikimą technologiniam režimui bei neatitikimų pasekmės bei tikėtinos priežastys. Įvertinami gauti ūkio subjektų aplinkos monitoringo rezultatai ir palyginami su atitinkamomis teršalų vertėmis, įvertinamas bei prognozuojamas vykdomos veiklos poveikis gamtinės aplinkos kokybei, taip pat palyginami gauti duomenys su praėjusių metų monitoringo duomenimis.

Vadovaujantis galiojančia aplinkos monitoringo programa Girelės RK technologinių procesų monitoringas nenumatytas, todėl neatliekamas ir duomenys neteikiami.

Vadovaujantis Girelės RK aplinkos monitoringo programa, biokuro deginimo metu taršos šaltinyje Nr. 004 ne rečiau kaip du kartus per metus turi būti atliekami anglies monoksido (A), azoto oksidų (A), sieros dioksido (A) ir kietųjų dalelių (A) matavimai. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu. Iš gamtinės dujas kūrenančio katilo (005 t.š.) teršalų monitoringas ir išmetamų į aplinkos orą teršalų ribinės vertės laikymasis turi būti patikrintas ne rečiau kaip du kartus per metus. Vienas tikrinimas turi būti atliekamas šildymo sezono laikotarpiu.

2025 metais Girelės RK šilumos energijos gamybai taršos šaltinyje Nr. 004 buvo naudojamas biokuras – medienos skiedra, o taršos šaltinyje Nr. 005 – gamtinės dujos.

2025 m. 1 ir 4 ketv. buvo atlikti stacionarių organizuotų taršos šaltinių išmetamų teršalų tyrimai: vandens šildymo katilų, esančių taršos šaltiniuose Nr. 004 ir Nr. 005. Vasaros metu, esant nedideliame šilumos poreikiui dujomis kūrenamas katilas nėra naudojamas, dėl to nebuvo atliktas antras matavimas, o biokuro katilai naudojami pakaitomis.

Iš duomenų pateiktų 6 lentelėje matyti, kad Girelės RK 2025 metais iš taršos šaltinių Nr. 004 ir Nr. 005 išsiskiriantys anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas ir kietosios dalelės kenksmingo poveikio aplinkai nepadarė, nes neviršijo leistinų į aplinkos orą išmesti momentinių koncentracijų. Biokuro deginimo metu į dūmus patenkančios kietosios dalelės išvalomos naudojant multiciklonus ir kondensacinį ekonomizerį.

Išvados. Girelės RK eksploatavimo metu (2025 m.) į aplinkos orą išmetamų teršalų koncentracijos neviršijo teisės aktuose nustatytų ribinių verčių. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, matavimų rezultatai pateikti pagal Girelės RK aplinkos monitoringo programoje patvirtintą taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringo planą.

Nenuolatinių matavimų rezultatai pateikti 6 lentelėje.

6 lentelė. Teršalų, išmetamų iš stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių, monitoringo duomenys.

Eil. Nr.	Taršos šaltinis			Teršalas		Taršos leidimas Nr. 2/55/TL-K.1-23/2020 leidžiama tarša, mg/Nm ³	Matavimo atlikimo data	Matavimo rezultatai, mg/Nm ³	Matavimo metodas	Laboratorija, atlikusi matavimą, leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.
	Nr.	Pavadinimas	Koordinatės	Pavadinimas	Kodas					
1.				Anglies monoksidas (A)	177	1000	2025-01-23, 12:17-12:47	44,3	Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas, Nr. 991307
				Azoto oksidai (A)	250	750		63,6		
				Sieros dioksidas (A)	1753	2000		0		
				Kietosios dalelės (A)	6493	300		17,4		
2.	004	Katilai Nr. BK-1, BK-2, BK-3	X=6106300 Y=518414	Anglies monoksidas (A)	177	1000	2025-12-09, 10:07-10:37	3,3	Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas, Nr. 991307
				Azoto oksidai (A)	250	750		92,3		
				Sieros dioksidas (A)	1753	2000		0		
				Kietosios dalelės (A)	6493	300		20,1		
3.	005	Katilas Nr. 3	X=6106311 Y=518409	Anglies monoksidas (A)	177	400	2025-01-28, 14:32-15:02	1,7	Testo 350-S Valdymo bloko suderinto su Testo 350 dujotakio analizatoriumi naudojimo instrukcija	UAB „Ekologinis servisas, Nr. 991307
				Azoto oksidai (A)	250	100		48,6		

Vadovaujantis ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 10.2 punktu, nuotekų monitoringas privalomas, jeigu per parą į nuotakyną išleidžiama 50 m³ ir daugiau gamybinių ar komunalinių nuotekų. Girelės RK atveju, per 2025 m. laikotarpį, vidutinis išleidžiamų nuotekų kiekis per išleistuvą F1 buvo 53,02 m³, todėl žemiau pateikiami šie nuotekų monitoringo duomenys: temperatūra, pH, naftos produktai, suspenduotos medžiagos, BDS₇, ChDS_{Cr}. Mėginiai iš tyrimo taško buvo imami kartą į ketvirtį. Kondensaciniame ekonomiaizeryje susidarantis kondensatas iš vandens šildymo katilų yra apvalomas

nuo kietųjų dalelių ir kartu su buitinėmis nuotekomis išleidžiamas į UAB „Jonavos vandenys“ buitinių nuotekų tinklus, F1. Gamybinių nuotekų mėginių ėmimas numatytas viename taške (ekonomaizerio patalpoje už nusodintuvo A-3, po kondensato surinkimo talpos A-1).

2025 m. gamybinių nuotekų tyrimų rezultatai pateikti 6a lentelėje.

6a lentelė. Taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo duomenys

Teršalai (parametrai)		Tyrimo metodas	Faktinės koncentracijos, mėginio paėmimo data (protokolo Nr.)				Leistina apkrova
Pavadinimas, matavimo vnt.	kodas		2025-03-05 (Nr.2384)	2025-05-15 (Nr.5200)	2025-09-10 (Nr.10583)	2025-12-09 (Nr.25/15952)	
Temperatūra, °C	-	Unif. NT ir PV kokybės tyrimo met. 1d. Chem. analiz. met. Vilnius, 1994	37,7	41,4	40,2	30,1	45
pH, vnt.	1001	LST EN ISO 10523:2012	8,0	7,0	7,0	7,0	6,5-9,5
Suspenduotos medžiagos, mg/l	1004	LAND 46-2007	14	8,2	7,4	6,6	350
ChDS _{Cr} , mg O/l	1005	ISO 15705:2002	<28	<28	<28	<28	
BDS ₇ , mg O/l	1003	LAND 47-1:2007	2,0	1,1	3,1	10	350
Naftos produktai, mg/l	1204	LAND 61-2003	0,73	0,69	<0,69	0,74	25

- Laboratorija paėmusi mėginius ir atlikusi tyrimus – UAB „Ekometrija“, Leidimas Nr. 3, 2023-01-02, F (7.8.1) -1.
- Laboratorija paėmusi mėginius ir atlikusi tyrimus – UAB „Ekometrija“, Leidimas Nr. 4, 2025-07-10, F (7.8.1) -1.

Pagal UAB „Ekologinis servisas“ laboratorijos gautus rezultatus galime daryti šias išvadas:

1. Pagal „Nuotekų tvarkymo reglamento“ V skyriaus 3 lentelėje nurodomą ribinę vertę išleidžiamų nuotekų maksimali temperatūra leidžiama – 45 °C. Nustatytos vertės neviršijo leistinos apkrovos ir maksimali temperatūra buvo nustatyta – 41,4 °C.
2. Pagal „Nuotekų tvarkymo reglamento“ V skyriaus 3 lentelėje nurodomą ribinę vertę išleidžiamų nuotekų pH leidžiamas tarp 6,5-9,5. 2025m. laikotarpiu Girelės RK išleidžiamų nuotekų pH svyravo 7,0 – 8,0 ribose.
3. Išleidžiamų per išleistuvą F1 nuotekose naftos produktų koncentracija neviršijo „Nuotekų tvarkymo reglamente“ B dalyje nurodytos DLK ir ribinės vertė į nuotakyną. 2025 m. maksimali išleidžiamų nuotekų naftos produktų koncentracija siekė 0,74 mg/l.
4. Suspenduotų medžiagų maksimali momentinė koncentracija išleidžiamose nuotekose buvo 14 mg/l ir neviršijo teisės aktų ir sutarties su UAB „Jonavos vandenys“ nurodytos vertės (350 mg/l).
5. Biocheminis deguonies suvartojimas (BDS₇) leidžiamas – 350 mg O/l pagal teisės aktus ir sutartį su UAB „Jonavos vandenys“. Per išleistuvą F1 su išleidžiamomis nuotekomis BDS₇ koncentracija maksimali išmatuota – 10 mg O/l, kas rodo, kad leistina norma nebuvo viršijama.
6. Su katilinės išleidžiamomis nuotekomis ChDS_{Cr} koncentracija išmatuota nuo < 28 mg O/l.
7. ChDS/BDS₇ santykis yra ≥ 3. Santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų, o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų,

ribojančių biologinius procesus, todėl šio parametro viršijimas leidžiamas.

Išvados: Girelės RK išleidžiamų nuotekų per išleistuvą F1 koncentracijos neviršijo sutartyje su UAB „Jonavos vandenys“ numatytų reikalavimų ir „Nuotekų tvarkymo reglamento“ leistinių ribinių verčių.

IV. APIBENDRINANTI POVEIKIO POŽEMINIAM VANDENIUI MONITORINGO ATASKAITA SU DUOMENŲ ANALIZE IR IŠVADOMIS APIE ŪKIO SUBJEKTO VEIKLOS POVEIKĮ APLINKAI

6. Pateikiama:

6.1. trumpa ūkio subjekto veiklos charakteristika;

6.2. monitoringo tinklo schema;

6.3. monitoringo ir laboratorinių darbų metodikų aprašymas;

6.4. monitoringo duomenų analizė, teršiančių medžiagų didėjimo ar mažėjimo tendencijų įvertinimas;

6.5. išvados apie ūkio subjekto veiklos poveikį požeminio vandens ištekliams ir jų kokybei;

6.6. rekomendacijos ūkio subjekto veiklai pagerinti, siekiant sumažinti arba nutraukti neigiamas jos pasekmes aplinkai;

6.7. rekomendacijos monitoringo programos tikslinimui ir monitoringo apimčių keitimui, jeigu monitoringo rezultatais tai galima pagrįsti.

Ataskaitą parengė Audronė Gustienė, 0 684 07583
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

Direktorius
(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

Jonas Kaminskas
(Vardas ir pavardė)

2026-02-25
(Data)

